



OKNA IN VRATA

NAGODE

LOGATEC



PVC STAVBNO POHIŠTVO

www.nagode.si

NAGODE Ideal 4000



Toplotna prehodnost okna,
skladno s standardom
SIST EN 14351-1

Steklo [W/m²K]	Distančnik [W/mK]	U _w [W/m²K]
4/16/4	ALU	1,36
U _g = 1,1	TGI	1,29
4/16/4	ALU	1,29
U _g = 1,0	TGI	1,22

Sistem Ideal 4000 je osnovni model iz serije Ideal.

Odlikuje ga prefinjen dizajn in bogate dodatne sistemske rešitve. Okna ustrezajo vsem zahtevam sodobne gradnje in so primerna tako za stanovanjsko kot poslovno gradnjo.

Predstavljajo odlično povezavo med najsodobnejšo tehnologijo in udobjem uporabe, po zelo ugodni ceni.

Tehnični podatki:

Toplotna preh. okvirja	U_f = 1,4 W/m²K
Toplotna preh. okna	U_w = 1,22 W/m²K
Širina profila	70 mm
Število komor	5
Število tesnil	2

NAGODE Ideal 5000



Toplotna prehodnost okna,
skladno s standardom
SIST EN 14351-1

Steklo [W/m²K]	Distančnik [W/mK]	U _w [W/m²K]
4/16/4	ALU	1,30
U _g = 1,1	TGI	1,23
4/16/4	ALU	1,24
U _g = 1,0	TGI	1,16
4/12/4/12/4	ALU	1,04
U _g = 0,7	TGI	0,97

Za sistem Ideal 5000 je značilno tretje tesnilo in višji okvir.

Takšna kombinacija dodatno izboljšuje odpornost proti vremenskim vplivom.

Okna so primerna za stanovanjsko gradnjo in predstavljajo odlično rešitev za ljudi, ki iščejo dolgoročno energetsko učinkovitost.

Tehnični podatki:

Toplotna preh. okvirja	U_f = 1,3 W/m²K
Toplotna preh. okna	U_w = 0,97 W/m²K
Širina profila	70 mm
Število komor	5
Število tesnil	3

NAGODE Ideal 8000



Okna iz sistema Ideal 8000 so odgovor na potrebe najbolj zahtevnih uporabnikov. Zaradi svoje sestave in energijske varčnosti so idealna za vgradnjo v nizkoenergijske in pasivne hiše. Vrhunski šestkomorni profil s sredinskim tesnenjem zagotavlja odlično toplotno in zvočno izolacijo. Okna odlikuje elegantna oblika.

Toplotna prehodnost okna, skladno s standardom SIST EN 14351-1

Steklo [W/m²K]	Distančnik [W/mK]	U _w [W/m²K]
4/12/4/12/4	ALU	0,97
U _g = 0,7	TGI	0,90
4/18/4/18/4	ALU	0,83
U _g = 0,5	TGI	0,76

Tehnični podatki:

Toplotna preh. okvirja	U_f = 1,0 W/m²K
Toplotna preh. okna	U_w = 0,76 W/m²K
Širina profila	85 mm
Število komor	6
Število tesnil	3

NAGODE Aluskin



Aluminijaste zaščitne maske še dodatno izboljšujejo energetske učinkovitost oken ter nudijo dodatno zaščito pred vremenskimi vplivi. Zaradi svojega elegantnega videza bodo zadovoljile še tako zahtevne uporabnike kot tudi arhitekta. Prav gotovo bodo polepšale videz vsake stavbe. Zaradi sodobne tehnologije prašnega barvanja so profili Aluskin dobavljivi v vseh RAL barvah.



NAGODE HST 85



Nov sistem
dvižno-drsnih sten
EKO – HST 85 mm
predstavlja pravo
posebnost na trgu.
Na voljo je v treh
različnih izvedbah,
ki se razlikujejo
glede na toplotno
izolacijo; od osnovne
do premium izvedbe,
ki ustreza najvišjim
standardom
nizkoenergijske
gradnje.

Dvižno-drsene stene so zelo priljubljene,
saj omogočajo neposreden stik z naravo.

produkcija: agencija@citrus.si

03/19



OKNA IN VRATA
NAGODE

Sedež podjetja:

📍 Tržaška cesta 64, Logatec
☎️ (01) 75 09 676
📠 (051) 644 334
✉️ info@nagode.si

Poslovna enota:

📍 Bleiweisova 30, Kranj
☎️ (04) 202 12 10
📠 (031) 354 604
✉️ info-kranj@nagode.si